



ECS 26

- I** Motosega per potatura
GB Pruning Chain Saw
F Tronçonneuse d'élagage
E Motosierra de poda
GR Μηχανοκίνητο αλυσοπρίοιο για κλάδεμα

DATI TECNICI

- Cilindrata motore
- Potenza motore
- Minima velocità di rotazione raccomandata (minimo)
- Massima velocità di rotazione raccomandata (con utensile di taglio innestato)
- Capacità serbatoio combustibile
- Capacità serbatoio olio catena
- Tipo miscela olio-benzina (percentuale di olio)
- Numero denti pignone di guida
- Lunghezza della barra
- Lunghezza utile di taglio
- Passo catena
- Spessore dente di guida della catena
- Tipo catena
- Tipo barra
- Vibrazione a livello dell'impugnatura
- Livello di pressione acustica al posto operatore LpA (ISO3744)
- Livello di potenza sonora garantito Lw(A)
- Procedura di valutazione della conformità seguita allegato:
- Peso macchina (senza barra e catena)
- Tipo di candela di accensione
- Luogo e data della dichiarazione

DONNÉES TECHNIQUES

- Cylindrée
- Puissance du moteur
- Vitesse minimum de rotation conseillée (ralenti)
- Vitesse maximum de rotation conseillée (avec machine de coupe enclenchée)
- Capacité réservoir combustible
- Capacité réservoir huile chaîne
- Type de mélange huile-essence (pourcentage d'huile)
- Nombre de dents pignon de guidage
- Longueur de la lame
- Longueur utile de coupe
- Pas chaîne
- Épaisseur dent de guidage de la chaîne
- Type de chaîne
- Type de lame
- Vibrations à la poignée
- Niveau de pression acoustique selon ISO 3744 Lp(A)
- Niveau de puissance acoustique garanti Lw(A)
- Procédure d'évaluation de la conformité adoptée, annexe:
- Poids de la machine (sans bar et de la chaîne)
- Type de bougie d'allumage
- Lieu et date de la déclaration

TECHNICAL DATA

- Engine capacity
- Engine power
- Minimum recommended rotation speed
- Maximum recommended rotation speed (with cutting tool engaged)
- Fuel tank capacity
- Chain oil tank capacity
- Fuel mixture oil-petrol (percentage of oil)
- Number of sprocket guide teeth
- Length of bar
- Effective cutting length
- Chain pitch
- Chain guide teeth width
- Chain type
- Bar type
- Vibration at grip level
- Acoustic pressure level in operator position LpA (ISO3744)
- Guaranteed noise level Lw(A)
- Procedure for evaluating conformity enclosed:
- Machine weight (without bar and chain)
- Type of start-up spark plug
- Declaration place and date

DATOS TÉCNICOS

- Cilindrada del motor
- Potencia del motor
- Velocidad mínima de rotación aconsejada (mínimo)
- Velocidad máxima de rotación aconsejada (con herramienta de corte conectada)
- Capacidad del tanque combustible
- Capacidad tanque de aceite cadena
- Tipo mezcla aceite-bencina (porcentaje de aceite)
- Número de dientes piñón de guía
- Longitud de la barra
- Longitud útil de corte
- Paso cadena
- Espesor diente de guía de la cadena
- Tipo de cadena
- Tipo de barra
- Vibración a nivel de la empuñadura
- Nivel de presión acústica en el lugar del operador LpA (ISO3744)
- Nivel de potencia sonora garantizado Lw (A)
- Procedimiento de evaluación del seguimiento de las normas de conformidad:
- Peso máquina (sin barra y cadena)
- Tipo de bujía de encendido
- Lugar y fecha de la declaración

1	25,4 cm ³
2	0,9 kW (8800 min ⁻¹)
3	3500 min ⁻¹
4	11000 min ⁻¹
5	200 cm ³
6	140 cm ³
7	2% olio sintetico / 4%olio minerale
8	6
9	350 mm
10	270 mm
11	9,53 mm (3/8")
12	1,27 mm (0,05")
13	OREGON 91VG045X
14	qirui PO12-50SR (12")
15	12,1 m/s ² K=1,5
16	94 dB(A)
17	110 dB(A)
18	V
19	3,2 kg
20	NHSP LD L8RTF, Champion RCJ6Y, Bosch WSR6F
21	Schio 01.2010

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Κυβισμός κινητήρα
- Ισχύς κινητήρα
- Ελάχιστη προτεινόμενη ταχύτητα περιστροφής (ελάχιστο)
- Μέγιστη προτεινόμενη ταχύτητα περιστροφής (με εσωματωμένο εργαλείο κοπής)
- Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου
- Χωρητικότητα ρεζερβουάρ λαδιού αλυσίδας
- Τύπος μίγματος λαδιού-βενζίνης (ποσοστό λαδιού)
- Αριθμός δοντιών οδοντωτού τροχού οδήγησης
- Μήκος της μπάρας
- Ωφέλιμο πλάτος κοπής
- Βήμα αλυσίδας
- Πάχος δοντιού οδήγησης της αλυσίδας
- Τύπος αλυσίδας
- Τύπος μπάρας
- Κραδασμός στη λαβή
- Επίπεδο ακουστικής πίεσης στη θέση χειριστή LpA (ISO3744)
- Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος Lw(A)
- Διαδικασία αξιολόγησης της ακόλουθης συνημμένης συμμόρφωσης:
- Βάρος μηχανής (ΧΩΡΙΣ μπαρ και αλυσωτοί)
- Τύπος σπινθηριστή ανάφλεξης
- Τύπος και ημερομηνία της δήλωσης

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La ditta indicata in etichetta dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto ivi citato è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e salute contenuti nelle seguenti direttive europee:
2006/42/CE, 2004/108/CE, 2005/88/CE.

Per la direttiva 2005/88/CE vedere tabella punti 16-17-18.

DECLARATION OF CONFORMITY

The firm indicated on the label declares, under its own responsibility, that the product cited there complies with the essential health and safety requirements contained in the following European directives:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2005/88/EC.

For directive 2005/88/CE see table, points 16-17-18.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La Société indiquée sur l'étiquette déclare sous sa responsabilité que le produit concerné est conforme aux exigences essentielles de sécurité et santé prescrites par les directives européennes suivantes:
2006/42/CE, 2004/108/CE, 2005/88/CE.

Pour la directive 2005/88/CE voir tableau points 16-17-18.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

La empresa indicada en la etiqueta declara bajo su propia responsabilidad que el producto mencionado se encuentra conforme a los requisitos esenciales de seguridad y salud establecidos por las siguientes directivas europeas:
2006/42/CE, 2004/108/CE, 2005/88/CE.

Para la directiva 2005/88/CE ver la tabla en los puntos 16-17-18.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η εταιρία που αναφέρεται στην ετικέτα δηλώνει υπεύθυνα ότι το προϊόν που αναφέρεται εδώ είναι σύμφωνο με τις βασικές προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που περιέχονται στις ακόλουθες ευρωπαϊκές οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ, 2005/88/ΕΚ.


Για την οδηγία 2005/88/CE βλέπε πίνακα, σημεία 16-17-18.



Un procuratore - Attorney - Un fondi de pouvoir - Un procurador - Ο πληρεξούσιος

BRUNO ANZOLIN


A Modello1

Pos.1







close


 open





Pos.2



Pos.3



start



 stop


B**C****D**

E

Pos.1




Pos.2



Pos.3



Pos.4



Pos.5



Pos.6

