

TERMOSIGILLATRICE MANUALE TS2

SKU: TS2

Ffimar

DATI TECNICI

Potenza Kw 0,7 kW (1 HP)

Alimentazione 230V/1N/50Hz

Larghezza e 220 mm - ø 200 mm - 150mt diametro bobina

25

Dimensioni

macchina (l x l x h 315 x 450 x 550(h) mm

mm)

Peso lordo (Kg) <u>28</u>

Peso netto (kg)

Dimensioni imballo $320 \times 460 \times 570(h) \text{ mm}$

Volume imballo

(m3)

0.084

Macchina per termo sigillare gli alimenti dentro le vaschette permettendo di mantenere fragranza e gusto. Costruite in acciaio inox AISI 304, con piastra saldante interna per evitare scottature, trascinamento automatico del film senza alcun ausilio manuale, controllo elettronico della temperatura di saldatura per sigillare perfettamente le vaschette - sigillatura manuale tramite pressione leva per il modello TS2 - sigillatura automatica per il modello TS2A - fino a 9 programmi preimpostati - dai 6 agli 8 cicli al minuto di lavoro - dotate di stampo multiform. Vaschette disponibili su richiesta. Combinazione vaschette -190x260 mm - 190x230 mm - 190x137 mm - 95x137 mm - 260x195 mm.

