

## SCHEDA TECNICA BAGNO MOBILE CON RISCIACQUO A CASSETTA MOD. LISBONA LIGHT

**Materiale:** Box esterno, tettuccio traslucido e pedana in HDPE, stabilizzato anti UV. Riciclabile al 100%, tazza sifonata in ceramica

**Funzionamento:** Il risciacquo del wc avviene tramite l'apposita cassetta alimentata dall'acquedotto oppure da serbatoio di stoccaggio. Lo scarico dell'acqua reflua attraverso una tubazione in PE, è convogliato direttamente alla pubblica fognatura, ad un serbatoio interrato di accumulo o ad una vasca biologica prima di essere smaltito, previo passaggio attraverso adeguato pozzetto sifonato. Questa tipologia di bagno è studiata appositamente per le installazioni fisse (es. parchi pubblici, campi da golf, cantieri, ...).

**Normativa di riferimento:** UNI EN 16194

**Accessori standard:** Appendiabiti, portarotolo, specchio, lavabo sospeso a conca.

**Accessori optional:** dispenser gel lavamani, carrello per il trasporto.

**Colori:** Verde e Blu, standard; altri colori su richiesta; possibilità di personalizzazione.



Bordi laterali per facilitare la movimentazione



Finestrelle per areazione



Chiusura con chiavistello con segnalazione libero occupato



Facilità di carico



Ottimizzazione volumi di ingombro per il trasporto:  
 20'DV=35 bagni  
 40'DV=70 bagni  
 Truck 90/120 m³/090/120 bagni smontati



Il bagno mobile Lisbona Light può essere fornito anche in versione smontabile



Modello	Colore cabina/porta	Largh. (mm)	Prof. (mm)	H (mm)	Luce porta (mm)	Peso (kg)	Tubo di scarico (mm)
BWS300VG	Verde/grigio	1007	1007	2252	670 x 1950	± 73	110
BWS300BG	Blu/grigio	1007	1007	2252	670 x 1950	± 73	110

**ROTOTEC S.p.A.**  
 Ufficio tecnico