

reflex

mario nanni marco zito 2006




corpo illuminante da interni IP20 che alloggia due tubi fluorescenti T5 da 28W con attacco G5. è costituito da elementi modulari di alluminio estruso ossidato argento opaco fissati tramite giunti e misura 664x1264mm. due perni metallici fissati al centro del profilo più corto montano un piano con una superficie riflettente da un lato e una facciata con superficie scrivibile dall'altra. ci si specchia, si scrive, ci si illumina in questa lampada che diviene un vero e proprio complemento d'arredo.

light fixture for interiors IP20 housing two fluorescent tubes T5 28W with G5 socket. it consists of modular elements of extruded oxidized aluminium opaque silver, fastened by means of couplings. size 664x1264mm. two metal pins fixed to the centre of the shorter profile feature a surface with a reflecting surface on the one side and writable surface on the other one. people can be mirrored on it and write in it, but they can also be lit up by this lamp, which becomes a real piece of furniture.

nome prodotto product name	reflex
progettista e anno designer and year	mario nanni marco zito 2006
codice prodotto product code	A6.536.51
descrizione description	reflex

caratteristiche / specifications

tipo di sorgente type of source	fluorescente fluorescent
tipo di installazione type of installation	parete wall
peso weight (Kg)	9.4
materiale material	alluminio aluminium
finitura/colore finish/colour	argento opaco matt silver
grado protezione protection grade	IP20
marcature labelling	CE 
dimensioni d'ingombro overall dimensions (mm)	665x1260x30

ottiche-diffusori / optics-diffusers

emissione luce light output	diffusa diffused
materiale e finitura dell'ottica lens material and finish	alluminio lucidato brillante - riflettore interno polished shining aluminium - internal reflector
materiale e finitura del diffusore diffuser finish and material	policarbonato - sabbiato polycarbonate - sanded

dimensioni / dimensions

interasse di fissaggio fixing centres	224mm
--	-------

lampade / lamps

classificazione ILCOS ILCOS classification	FDH
tipo di portalamпада type of lampholder	G5
potenza power (W)	28
n° di lampade no. of lamps	2
potenza totale total power (W)	56

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione power supply unit	incluso included
tipo di alimentatore type of power supply unit	ECG
tensione di alimentazione supply voltage (V)	220 / 240

frequenza di alimentazione supply frequency (Hz)	50 / 60
---	---------

classe di isolamento insulation class	
--	---
