

# Vorpa OCCHIOLI E GANCI

Accessori per il fissaggio

## identificazione prodotto e dati tecnici

### Consigli di montaggio

- NON utilizzare gli accessori in apparecchiature destinate al trasporto o sollevamento di persone o animali
- NON superare i carichi indicati in tabella
- NON mettere in tensione apparecchiature che possano cambiare la propria configurazione statica, il baricentro o lo stato chimico-fisico

### Idoneo

- come accessorio per ancoranti meccanici
- come accessorio per ancoranti chimici

### Caratteristiche

- occhioli e ganci zincati e in acciaio
- versione inox A4 disponibile a richiesta
- disponibili anche con dado e rondella



Gancio stampato in acciaio




Gancio completo di dado e rondella



\* Gancio stampato in acciaio inox A2

### Gancio stampato a freddo filettato zincato

Art.	ØD	L filetto	A lungh. tot.	B interasse	E gancio	H apertura	ØI Ø interno	Carico max apert. gancio kg
* 1070	M5	40	62.0	53.6	17.5	6.0	7.5	173
	M5	48	71.5	63.0	17.5	6.0	7.5	
* 1010	M6	40	67.0	55.5	22.5	8.0	9.5	241
	M6	50	77.0	65.5	22.5	8.0	9.5	
* 1011	M8	52	90.0	75.5	30.0	10.0	11.0	387
	M8	60	98.0	83.5	30.0	10.0	11.0	
* 1012	M10	60	103.5	87.5	36.0	12.5	14.0	547
	M10	73	116.5	100.5	36.0	12.5	14.0	
* 1013	M12	66	122.0	101.5	47.0	16.0	18.0	1057
	M12	90	146.0	125.5	47.0	16.0	18.0	
* 1013	M14	82	144.0	120.5	48.0	16.0	17.0	1342



Tolleranze  
Filettature metriche classe 6G (destra e sinistra)  
Coeff. di sicurezza consigliato da applicare al carico non inferiore a 3

\* Articoli disponibili a richiesta



### Gancio stampato a caldo filettato acciaio inox A2 \*

Art.	ØD	L filetto	A lungh. tot.	B interasse	E gancio	H apertura	ØI Ø interno	Carico max apert. gancio kg
1010i	M6	50	77.0	65.5	22.5	8.0	9.5	241
* 1011i	M6	55	82.0	70.5	22.5	8.0	9.5	
	M8	55	93.0	78.5	30.0	10.0	11.0	387
	M8	60	98.0	83.5	30.0	10.0	11.0	
* 1012i	M10	60	103.5	87.5	36.0	12.5	14.0	547
	M10	73	116.5	100.5	36.0	12.5	14.0	
* 1013i	M12	66	122.0	101.5	47.0	16.0	18.0	1057
	M12	90	146.0	125.5	47.0	16.0	18.0	

Tolleranze  
Filettature metriche classe 6G (destra e sinistra)  
Coeff. di sicurezza consigliato da applicare al carico non inferiore a 3

\* Articoli disponibili a richiesta

### Gancio GF gancio per sostegni vari

Art.	Descrizione	Filetto	Lunghezza filetto mm	Diam. foro mm app. senza bussola
1054	GF 10/95	M10	75	12

