

Vorpa U-BOLT

Cavallotto zincato per fissaggio tubi. CONFORME ALLA DIRETTIVA 2002/95/CE (RoHS)

gruppo prodotti



- U-BOLT**
 * **U-BOLT INOX A2**
 Vite speciale a forma di U
 con filetto metrico ISO passo grosso

- Per ancorare**
- elementi a sezione circolare
 - tubazioni
 - condotte


Accessori inclusi

- N° 2 dadi esagonali UNI 5588 classe 8
- N° 2 rondelle piane UNI 6592 classe 100HV zincate



identificazione prodotto e dati tecnici

Art. zincato	* Art. inox A2	Descrizione	h mm	b mm	e mm	a mm	d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ mm
5200	55800	U-BOLT 18	37	19	24	18	3/8"	5,3	M6
5201	55202	U-BOLT 22	43	25	28	22	1/2"	5,3	M6
5202	55203	U-BOLT 27	47	25	33	27	3/4"	5,3	M6
5203	55209	U-BOLT 34	55	25	40	34	1"	5,3	M6
5204	55801	U-BOLT 43	63	25	49	43	1"1/4"	5,3	M6
5205	5233	U-BOLT 49	73	30	57	49	1"1/2"	7,1	M8
5206	5223	U-BOLT 61	85	30	69	61	2"	7,1	M8
5207	55206	U-BOLT 77	101	30	85	77	2"1/2"	7,1	M8
5208	55204	U-BOLT 89	113	30	97	89	3"	7,1	M8
5209	55802	U-BOLT 102	130	35	110	102	3"1/2"	7,1	M8
5210	55207	U-BOLT 115	142	35	123	115	4"	7,1	M8
5211	55803	U-BOLT 140	169	35	148	140	5"	7,1	M8
5212	55211	U-BOLT 168	202	45	178	168	6"	8,9	M10
5213	55804	U-BOLT 220	254	45	230	220	8"	8,9	M10



- h = altezza interna
- b = lunghezza filetto
- a = larghezza interna
- e = interasse
- d₁ = per tubi
- d₂ = diametro cavallotto
- d₃ = filetto

Esempi di applicazione

