

Vorpa FASCETTA FZ

Accessori per il fissaggio

gruppo prodotti



colore naturale




colore nero


Idoneo per

- impianti elettrici
- cablaggi industriali
- cablaggi automobilistici
- quadristica
- applicazioni speciali


sequenza d'installazione ed esposizione prodotto



Inserire il codino della fascetta nell'apposita testina



Tirare manualmente la fascetta fino al completo fissaggio dei cavi



Evitare di flettere la fascetta formando un angolo nel senso inverso del serraggio: tale operazione non consente un corretto fissaggio dei cavi



Tagliare la parte eccedente della fascetta lasciando qualche millimetro di sicurezza

Dati tecnici

- Temperatura di utilizzo: -40°C +85°C / Temperatura di montaggio: -10°C +60°C / Punta massima assimilabile per breve periodo: +110°C
- Punta massima di fusione: +256°C / Tenuta alla fiamma conforme UL 94 classe V2 / Assorbimento umidità 2,7% (in esposizione all'aria con 50% di U.R.)
- Resistente ad olii, grassi, saponi, detersivi, alcoli, solventi clorurati, prodotti petroliferi. Tenuta limitata agli acidi. Non resiste al fenolo

Caratteristiche

- velocità di applicazione
- codino inclinato per facilitare l'inserimento della fascetta nella testina
- angoli arrotondati che garantiscono una maggiore sicurezza
- scorrimento veloce grazie al basso coefficiente di attrito del materiale



identificazione prodotto e dati tecnici

Art.	Descrizione colore naturale	Ø max tubo mm	Tenuta Kg	Art.	Descrizione colore nero	Ø max tubo mm	Tenuta Kg
00010	FZ 100 x 2,5 naturale	22	8,1	00001	FZ 100 x 2,5 nera	22	8,1
00056	FZ 140 x 2,5 naturale	34	8,1	00035	FZ 140 x 2,5 nera	34	8,1
00013	FZ 140 x 3,6 naturale	33	18,2	00004	FZ 140 x 3,6 nera	33	18,2
00011	FZ 160 x 2,5 naturale	40	8,1	00002	FZ 160 x 2,5 nera	40	8,1
00060	FZ 160 x 4,8 naturale	38	22,2	00044	FZ 160 x 4,8 nera	38	22,2
00012	FZ 200 x 2,5 naturale	53	8,1	00003	FZ 200 x 2,5 nera	53	8,1
00057	FZ 200 x 3,6 naturale	51	18,2	00038	FZ 200 x 3,6 nera	51	18,2
00063	FZ 200 x 4,8 naturale	50	22,2	00045	FZ 200 x 4,8 nera	50	22,2
00069	FZ 200 x 7,6 naturale	49	54,4	00049	FZ 200 x 7,6 nera	49	54,4
00064	FZ 250 x 4,8 naturale	66	22,2	00046	FZ 250 x 4,8 nera	66	22,2
52018	FZ 250 x 7,6 naturale	64	54,4	00051	FZ 250 x 7,6 nera	64	54,4
00058	FZ 290 x 3,6 naturale	80	18,2	00040	FZ 290 x 3,6 nera	80	18,2
00065	FZ 290 x 4,8 naturale	78	22,2	00047	FZ 290 x 4,8 nera	78	22,2
00072	FZ 290 x 7,6 naturale	77	54,4	00052	FZ 290 x 7,6 nera	77	54,4
00015	FZ 360 x 3,6 naturale	102	18,2	00006	FZ 360 x 3,6 nera	102	18,2
00066	FZ 360 x 4,8 naturale	100	22,2	00048	FZ 360 x 4,8 nera	100	22,2
00019	FZ 360 x 7,6 naturale	98	54,4	00037	FZ 360 x 7,6 nera	98	54,4
00067	FZ 430 x 4,8 naturale	123	25,8	00036	FZ 430 x 4,8 nera	123	25,8
00073	FZ 450 x 7,6 naturale	127	54,4	00053	FZ 450 x 7,6 nera	127	54,4
00068	FZ 530 x 4,8 naturale	155	25,8	00032	FZ 530 x 4,8 nera	155	25,8
00074	FZ 530 x 7,6 naturale	152	54,4	00054	FZ 530 x 7,6 nera	152	54,4
00075	FZ 530 x 9,0 naturale	150	79,8	00055	FZ 530 x 9,0 nera	150	79,8
00034	FZ 780 x 9,0 naturale	228	79,8	00022	FZ 780 x 9,0 nera	228	79,8