



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

SVITOL *PROFESSIONAL* PULITORE CONTATTI

-DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pulitore contatti riattiva, lubrifica, espelle l'umidità, penetra, deterge e protegge apparecchi elettrici di ogni genere.

Riattiva la conducibilità elettrica eliminando qualsiasi traccia di umidità, fa ripartire meccanismi bagnati, elimina cortocircuiti e dispersioni di corrente, non isola i contatti elettrici, non fa arco. Non contiene siliconi.

- CAMPI DI IMPIEGO

Lubrifica e deterge organi elettrici e meccanici (relè, interruttori, morsettiere, ecc), che lavorano anche in ambienti in cui umidità e polveri siano particolarmente presenti. Sicuro per interruttori, connettori, candele e puntine. Protegge dall'umidità motori elettrici, generatori, pannelli elettrici, relais.

- MODALITÀ D'USO

Agitare bene la bombola. Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare da una distanza di 15 – 30 cm.

Il prodotto può essere erogato anche con bombola capovolta.

Nuovo erogatore: doppia erogazione, a rosa nebulizzata o precisa, grazie alla cannuccia integrata. La scocca e l'ampio tasto di erogazione sono realizzati in un'unica componente, per garantire massima robustezza ed affidabilità. Sul retro dell'erogatore si trova un cursore che funge da sigillo di sicurezza per il primo utilizzo e da sicura per evitare erogazioni accidentali.

Non applicare su apparecchi in tensione.
Non applicare su materiali surriscaldati.
Dare corrente solo dopo la completa evaporazione del prodotto o asciugare perfettamente.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

• aspetto	liquido/limpido
• Colore	paglierino
• Odore	tipico
• Peso specifico	0,810 ± 0,005
• Non volatile	26 % ca.
• Sostanza attiva in bombola	100 %
• Intervallo di distillazione	150 ÷ 218°C
• Infiammabilità	> 60°C
• Propellente	anidride carbonica
• Erogazione	360°

- CONFEZIONE

Bombola aerosol
Contenuto 400 ml
Cod.4122

- STOCCAGGIO

Durata di immagazzinamento a temperatura ambiente: 3 anni minimo

- Note

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 24/01/2013

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

