



# Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Utensile multifunzione

## GOP 30-28



Miglior rapporto prezzo/prestazioni nella categoria  
StarlockPlus Bosch

### Dati principali

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Potenza                                      | 300 W                           |
| Numero di oscillazioni a vuoto               | 8.000 – 20.000 oscillazioni/min |
| Angolo di oscillazione a destra e a sinistra | 1.4 °                           |

**Codice di ordinazione** 0601237031

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

## Dati tecnici

### Dati tecnici

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Potenza                                      | 300 W                           |
| Numero di oscillazioni a vuoto               | 8.000 – 20.000 oscillazioni/min |
| Angolo di oscillazione a destra e a sinistra | 1.4 °                           |
| Peso   | 1.5 kg                          |

## Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

### Levigare

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Valore di emissione oscillazioni ah | 2 m/s <sup>2</sup>   |
| Incertezza della misura K           | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Taglio con lama per tagli dal pieno

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Valore di emissione oscillazioni ah | 10 m/s <sup>2</sup>  |
| Incertezza della misura K           | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Taglio con lama a segmenti

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Valore di emissione oscillazioni ah | 6.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertezza della misura K           | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Raschiare

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Valore di emissione oscillazioni ah | 4.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertezza della misura K           | 1.5 m/s <sup>2</sup> |



## Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

---

### Vantaggi:

- Motore da 300 Watt ed interfaccia superiore Starlock con geometria tridimensionale ottimizzata senza gioco, per la migliore trasmissione di forza possibile
- La piccola impugnatura ergonomica garantisce un'ottima maneggevolezza ed un migliore controllo dell'utensile
- Il supporto magnetico consente una semplice sostituzione degli accessori
- Interfaccia 3D per un trasferimento della potenza dall'utensile all'accessorio con perdite minime

