

ST.RI.T

STAZIONE RIPETITRICE TRASPORTABILE



SOLUZIONI ST.RI.T.

Le Stazioni Ripetitive Trasportabili rappresentano una serie di soluzioni campali sviluppate ed evolute nel tempo da Sinora. La serie è disponibile nella versione monosito o multisito con link e controllo remoto LTE.

ST.RI.T. Offre migliori prestazioni, produttività e valore grazie alla tecnologia digitale che garantisce maggiore capacità ed efficienza dello spettro di frequenze, comunicazioni dati integrate e comunicazioni voce avanzate.

ST.RI.T. è ideale per le organizzazioni e professionisti che richiedono una soluzione strategica campale come la Protezione Civile, l'Esercito e la CRI o comunque per allocazioni temporanee.

ST.RI.T. offre una soluzione, basata su standard ETSI (DMR o Analogico), che permette di lavorare in situazioni critiche e di emergenza. La remotizzazione dei connettori sul pannello frontale ottimizza l'uso della stazione ripetitrice.



ST.RI.T. è una soluzione dual-mode (Analogico/ DMR) e può essere assemblata sia con la stazione ripetitrice SLR5500 di Motorola Solutions che con il ripetitore Kairos di Radio Activity.

In caso di guasto i dati di programmazione sono salvati nella memoria disponibile e auto programmabile del sistema.

ST.RI.T+



ST.RI.T.K





CONFIGURAZIONI

Sono disponibili 4 versioni di ST.RI.T., evolute sulla base delle esigenze espresse da Clienti Mission Critical.

ST.RI.T

soluzione mono sito con ripetitore SLR5500.

ST.RI.T.K

assemblato con ripetitore Kairos di Radio Activity.

ST.RI.T.+

ST.RI.T. plus è una configurazione complessa ed evoluta nata per predisporre una rete IP-Site Connect campale. Tramite Interconnessione IP, si riesce ad estendere la copertura della propria rete radio sul territorio per mezzo di più ripetitori campali interconnessi tra loro. La connessione tra siti può avvenire in maniera tradizionale oppure tramite modem 3G/4G multi SIM integrato nella configurazione ST.RI.T.+.

ST.RI.T.S+

ST.RI.T.S. Plus è la stessa struttura ST.RI.T.+ in contenitore stagno*.

CARATTERISTICHE

Ripetitori installabili		DMR SLR5500 DMR KAIROS
Alimentazione		12v / 220v
Batteria tampone	ST.RI.T	2 x 7 Ah
	ST.RI.T.K	2 x 7 Ah
	ST.RI.T+	2 x 20 Ah
	ST.RI.T.S+	2 x 20 Ah
Assemblaggio		RACK 19"
Opzioni installazione		Fligh Case Trolley e maniglie Stagno a richiesta* In armadio rack 19"
Connessioni		USB / Audio / Mic / GPS Ant. RTX N / LTE / WiFi
Colore principale		Nero e Grigio Sinora
Peso	ST.RI.T	26,6 Kg
	ST.RI.T.K	22,3 Kg
	ST.RI.T+	55 kg
	ST.RI.T.S+	variabile
Dimensioni H L P	ST.RI.T	615 x 545 x 235
	ST.RI.T.K	615 x 545 x 235
	ST.RI.T+	660 x 545 x 75
	ST.RI.T.S+	variabile

