





Tuklar Super Metallic®

Cera metallizzata

- Pulizia - Facilita la pulizia quotidiana
- Sicurezza - Forma sul pavimento un film insensibile allo sporco e alle tracce del passaggio grazie alla combinazione di polimeri sintetici e metallizzati
- Efficienza - Elevata resistenza al traffico ed elevato potere antisdrucchiolo




SICUREZZA

Per le informazioni sulla sicurezza, fare riferimento alla scheda di sicurezza e alle specifiche riportate sull'etichetta del prodotto.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico: Liquido
Colore: Torbido lattescente
Peso specifico: 1,029 g/ml
Contiene: Profumo, dispersione acrilica metallizzata, plastificanti, dispersione polietilenica

Valore pH conc.: 8,7



APPLICAZIONE/CAMPO D'IMPIEGO

Indicato per tutti i tipi di pavimenti esclusi parquet non sigillato e moquette.

MODALITÀ D'USO

Stendere con Rasant due mani di Tuklar Super Metallic® sul pavimento precedentemente decerato e accuratamente risciacquato. Lasciare asciugare tra una applicazione e la successiva.

Per eliminare tracce e segni neri effettuare trattamento spray cleaner o alta velocità con Indur IT/Indur Ultra e monodisco da 180 a 1100 giri. Per la manutenzione giornaliera usare Indur IT, Indur Brillant Plus, Brial Sopal, Brial Action Plus, Scatto P&P Profumato/Fresh.

CONFEZIONE

Cartone da 2 jugs da 5 lt.

CODICE

300138

STOCCAGGIO

Conservare in luogo riparato e asciutto. Temperatura di stoccaggio raccomandata da 5° a 30°C.

SOLO PER USO PROFESSIONALE